

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Типовые узлы горизонтальных поквартирных

систем водяного отопления

Оборудование
Конвекторы настенные с естественной конвекцией ВКС. 200.75, мощностью 429-1372 Вт, VITRON
Конвектор встраиваемый в пол с естественной конвекцией ВК.080.400, мощность 1190- 1855 Вт, VITRON
Вентиль на обратную подводку, Ø15, Combi 4, "Oventrop"
Термостат „Uni LH“, "OVENTROP"
Воздухоотводчик с автозапором, Ду15, 1/2"НР, PN10, латунь, "Oventrop"
Автоматический балансировочный клапан Нусосон DP, dy25
Регулирующий вентиль „Нусосон VTZ“, латунь, dy20
Регулирующий вентиль „Нусосон VTZ“, латунь, dy15
Регулирующий вентиль „Нусосон VTZ“, латунь, dy25
Клапан запорно-присоединительный Multiflex V ZB, "Oventrop"
Запорный вентиль „Нусосон ATZ“, латунь, dy25
Гребенка из нержавеющей стали "Multidis SH" 1" на 5 контуров, "Oventrop "
Кран шаровой Optibal, маховик из алюминия Ду20, G 3/4"BP, PN20, PN16, латунь, "Oventrop"
Шаровый кран Optibal маховик из алюминия Ду20, G 3/4"BP, PN20, PN16, латунь
Шаровый кран Optibal маховик из алюминия Ду15, G1/2"BP, PN20, PN16, латунь
Шаровый кран Optibal маховик из алюминия Ду25, G 1"BP, PN20, PN16, латунь
Монтажный шкаф для наружной установки № 2 Ш750 x В870 x Г160 мм, "Oventrop"
Термостатический элемент, Ø15 Uni-LH, "Oventrop"