

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Типовые узлы горизонтальных поквартирных

### систем водяного отопления

Оборудование
Стальной конвектор Новотерм СКНДН, мощность 518 – 1418 Вт. Настенный. Подключение донное, Изотерм
Медно-алюминиевый внутривольный конвектор Гольфстрим КРК, мощность 1212- 2104 Вт, Изотерм
Вентиль на обратную подводку, Ø15, Combi 4, "Oventrop"
Термостат „Uni LH“, "OVENTROP"
Воздухоотводчик с автозапором, Ду15, 1/2"НР, PN10, латунь, "Oventrop"
Автоматический балансировочный клапан Нусосон DP, dy25
Регулирующий вентиль „Нусосон VTZ“, латунь, dy20
Регулирующий вентиль „Нусосон VTZ“, латунь, dy15
Регулирующий вентиль „Нусосон VTZ“, латунь, dy25
Клапан запорно-присоединительный Multiflex V ZB, "Oventrop"
Запорный вентиль „Нусосон ATZ“, латунь, dy25
Гребенка из нержавеющей стали "Multidis SH" 1" на 5 контуров, "Oventrop "
Кран шаровой Optibal, маховик из алюминия Ду20, G 3/4"BP, PN20, PN16, латунь, "Oventrop"
Шаровый кран Optibal маховик из алюминия Ду20, G 3/4"BP, PN20, PN16, латунь
Шаровый кран Optibal маховик из алюминия Ду15, G1/2"BP, PN20, PN16, латунь
Шаровый кран Optibal маховик из алюминия Ду25, G 1"BP, PN20, PN16, латунь
Монтажный шкаф для наружной установки № 2 Ш750 x В870 x Г160 мм, "Oventrop"
Термостатический элемент, Ø15 Uni-LH, "Oventrop"